



Die einfache, kompakte, sichere und umweltfreundliche Alternative zur Leiter für Arbeiten in bis zu 4,0 m Höhe.

Schieben Sie den Ixolift 400 an die richtige Stelle, lassen Sie ihn über den Gasfeder-Antrieb nach oben fahren, steigen Sie über die Leiterstufen auf die Plattform und lassen sie sich per Hebelzug nach vollendeter Arbeit wieder nach unten fahren.



Beschreibung

- selbsterklärender Gebrauch
- Anti-Rutsch Bremse, Handläufe und Saloontür sorgen für sicheres Arbeiten
- geringe Abmessungen und niedriges Gewicht erreicht über Gasfeder-Antrieb
- eine Arbeitshöhe von bis zu 4 Meter
- keine festen Wartungsintervalle, nur jährliche Sichtprüfung erforderlich
- Umweltfreundlich - kein Öl, kein Strom, keine Batterie, keine Emissionen
- ATEX- und Edelstahl Ausführung lieferbar!



Personenlifte

IXOLIFT400

bavarialift
heben und bewegen



Model	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Arbeitshöhe:		3.980 mm	
Max. Traglast:		150 kg	
Max. Plattformhöhe:		1.988 mm	
Min. Plattformhöhe:		980 mm	
Plattformgröße:		526 x 556 mm	
Min. Höhe:		1.980 mm	
Min. Länge:		1198 mm	
Min. Breite:		728 mm	
Max. Länge mit Stützen:	keine	1500 mm	1500 mm
Max. Breite mit Stützen:	keine	1670 mm	1670 mm
Klassifikation:		Innenbereich	Innen & Außen
Eigengewicht:	228 kg	140 kg	239 kg
Zertifizierungen:	Maschinen Richtlinie 2006/42/EC Konform mit EN 280/2013 & EN 1004/2004		

