

25 tmE

Electric

Portata a 0,7 m dallo scudo
Lifting capacity at 0,7 m from front plate
Capacité de levage à 0,7 m de la plaque avant
Tragfähigkeit: 0,7 m vor dem Kran

DIN 25 t / SAE 27,5 t

Trazione

Drive / Traction / Antriebe

Anteriore / Front / Avant / Front

Motore elettrico

Electric motor
Moteur électrique
Elektro-Fahrmotor

36 kW

Motore impianto idraulico/servizi

Hydraulic and services motor
Moteur hydraulique et services
E-Motor Hydraulik, Servicemotor

26 kW

Velocità massima

Max. speed
Vitesse maxi.
Höchstgeschwindigkeit

10,34 km/h

Pneumatici

Tyres / Pneus / Räder

12.00-24

Alimentazione

Power source
Alimentation
Batteriekapazität

96 Volt 1000 Ah

Altezza braccio

Boom height
Hauteur de la flèche
Auslegerhöhe

12,7 m

Sbraccio utile

Working outreach
Rayon de travail
Auslegerlänge vor dem Kran

7,7 m

Inclinazione braccio

Boom angle
Angle de la flèche
Auslegerwinkel

- 5,5° + 61°



Stabilità assicurata da quattro punti di appoggio

Four contact points assure stability
Stabilité Assurée par 4 points d'appui
Stabilitätssicherheit durch 4 Stützpunkte

Omologazione Stradale

Road certification
Homologation routière
Straßenzulassung

