

# 45 tmE

## Electric

**Portata a 1 m dallo scudo**  
Lifting capacity at 1 m from front plate  
Capacité de levage à 1 m de la plaque avant  
Tragfähigkeit: 1 m vor dem Kran

DIN 45 t / SAE 50 t

### Trazione

Drive / Traction / Antriebe

Anteriore / Front / Avant / Front

### Motore elettrico

Electric motor  
Moteur électrique  
Elektro-Fahrmotor

36 kW

### Motore impianto idraulico/servizi

Hydraulic and services motor  
Moteur hydraulique et services  
E-Motor Hydraulik, Servicemotor

26 kW

### Velocità massima

Max. speed  
Vitesse maxi.  
Höchstgeschwindigkeit

5,37 km/h

### Pneumatici

Tyres / Pneus / Räder

16.00-25

### Alimentazione

Power source  
Alimentation  
Batteriekapazität

96 Volt 1550 Ah

### Altezza braccio

Boom height  
Hauteur de la flèche  
Auslegerhöhe

15 m

### Sbraccio utile

Working outreach  
Rayon de travail  
Auslegerlänge vor dem Kran

9 m

### Inclinazione braccio

Boom angle  
Angle de la flèche  
Auslegerwinkel

- 9,5° + 60°



### Stabilità assicurata da quattro punti di appoggio

Four contact points assure stability  
Stabilité Assurée par 4 points d'appui  
Stabilitätssicherheit durch 4 stützpunkte

### Omologazione Stradale

Road certification  
Homologation routière  
Straßenzulassung

